



www.ecores.com.mx – info@ecores.com.mx

ECORES Color

Tinta Acrílica Base Agua de Pigmentación Concentrada para Igualaciones

ECORES Color es una tinta acrílica base agua formulada con elevada concentración de pigmentos para igualar colores de los recubrimientos ECORES. Es fabricada con resina 100% acrílica,

Su uso es sencillo y fácil. Sin embargo, es recomendable que su uso sea realizado por personal con conocimientos profesionales de igualación de pinturas.

ECORES Color viene en 9 diferentes colores básicos, para permitir su combinación hasta obtener el tono de color deseado.

Uso Sugerido

Se aplica a todos los recubrimientos de ECORES cuando se necesite obtener un tono de color diferente al estándar de cada uno de ellos.

Los colores básicos disponibles son:

Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Naranja, Magenta, Negro, Ocre y Terracota.

Beneficios y Ventajas de ECORES Color

- Es totalmente compatible con los recubrimientos ECORES
- Tiene un poder colorante elevado.
- No afecta al poder cubriente del recubrimiento.
- Tiene las mismas características y calidad de los recubrimientos con los cuales se mezcla.
- Es muy flexible en la combinación de diferentes colores para obtener cualquier tono deseado.
- Es un producto ecológico, amigable para el ambiente, SIN plomo ni metales pesado, SIN componentes tóxicos.
- NO afecta la durabilidad del recubrimiento al que se aplica.

Características Técnicas

Color: Blanco.

Rendimiento: depende del tono que se quiere obtener.

Flexibilidad: 180°

Densidad: 1.1 gr / mL.

Viscosidad: 7,500 cps.

Sólidos (por peso): 20% a 49% dependiendo del color.

Temperatura ambiente mínima de uso: 5° C.

Temperatura ambiente máxima de uso: 30° C.

Durabilidad: 5 años.

Garantía contra defectos de fabricación: 5 años.

Presentaciones: 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 Litro, 4 Litros.



Aplicación

- Mezclar a fondo el recubrimiento en la cubeta hasta que esté bien homogéneo.
- Igualmente, mezclar bien, por separado, los diferentes colores de ECORES Color que se van a utilizar hasta alcanzar un aspecto uniforme.
- Separar una pequeña porción del recubrimiento en un contenedor, midiendo la cantidad.
- Agregar mezclando bien poco a poco el o los diferentes colores de ECORES Color hasta obtener el tono deseado, anotando la cantidad de cada uno.
- Mezclar bien y aplicar con una brocha la muestra del recubrimiento obtenido sobre la superficie a pintar.
- Si fuera necesario, ajustar el tono corrigiendo poco a poco con los colores de ECORES Color.
- Una vez alcanzado el resultado final, calcular las proporciones de colores para añadirlos a la cubeta del recubrimiento, mezclar bien y proceder con la aplicación.

Herramientas y Utensilios

Para realizar la mezcla de **ECORES Color** con el recubrimiento a corregir se utilizan:

- palitos de madera o aspas de taladro para homogeneizar el recubrimiento y la misma tinta;
- jeringas o recipientes graduados para medir la cantidad de tinta que se va a añadir al recubrimiento;
- brochas, para realizar pruebas y comparaciones de color sobre superficies blancas;

La aplicación se considera terminada cuando se alcance el tono de color deseado. Es importante que el tono de color sea evaluado solamente cuando la aplicación de prueba sea completamente seca.

Nota importante

Se recomienda realizar la igualación de color a través de pequeñas cantidades de prueba previamente a la adición de la tinta a la totalidad del recubrimiento a corregir. Esto para poder medir las cantidades de cada color que se va a utilizar para la obtención del tono final deseado.